


(43) Date of publication of application: 15.01.2001

(71) Applicant:	MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
(72) Inventor:	KAWAKAMI HIDEHIKO KAWAMURA HIDEAKI TOMIDA KAZUO WATANABE YOSHIO FUKUSHIMA HIROAKI TOKOI MASAKI

(57) Abstract:

A dynamic image display method wherein one field is composed of a plurality of subfields having different weights of luminance, and the combination of the subfields of which one field is composed is changed to display a required gradation. A dynamic vectors which indicates the direction and distance of movement of an image is detected from the image data, and image data which give to the retina of a viewer the gradation equivalent to the gradation which is given to the retina when the image moves are newly generated in accordance with the detected motion vector. The combination of the subfields is determined in accordance with the newly generated image data.

© KIPO & WIPO 2007



(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>8</sup> G09G 3/28	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특2001-0005777 2001년01월 15일
(21) 출원번호 (22) 출원일자 번역문제출일자 (86) 국제출원번호 (86) 국제출원출원일자 (81) 지정국	10-1999-7008849 1999년09월28일 1999년09월28일 PCT/JP1998/01335 1998년03월25일 EP 유럽특허 : 독일 프랑스 영국 국내특허 : 중국 대한민국 미국	(87) 국제공개번호 (87) 국제공개일자 WO 1998/44479 1998년10월08일
(30) 우선권주장	97-096419 1997년03월31일 일본(JP) 97-364054 1997년12월17일 일본(JP) 98-034490 1998년02월17일 일본(JP) 98-055275 1998년03월06일 일본(JP)	
(71) 출원인	마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤	
(72) 발명자	일본 오오사카후 가도마시 오오아자 가도마 1006 가와카미히데히코 일본도쿄도마치다시미나미나루세2초메12반6고 가와무라히데아키 일본교토후교토시후시미쿠하즈카시후루카와초92반6고 도미다가즈오 일본도쿄도후추시혼마치2초메31반13-114고 와타나베요시오 일본가나가와켄요코하마시아사히쿠와카바다이1-10-1108 후쿠시마히로아키 일본교토후우지시고하타히라오 17-45 도코이마사키	
(74) 대리인	일본오사카후히라카타시마키노사카3초메17반18-101고 김창세	

심사청구 : 있음

(54) 동화상 표시 방법 및 그 장치

요약

획도의 가중치가 상이한 복수의 서브필드로 1 필드의 화상을 구성하고, 1 필드의 화상을 구성하는 서브필드의 조합을 변화시킴으로써 필요한 계조를 표시하는 방법에 있어서, 화상의 이동 방향 및 이동량을 나타내는 움직임 벡터를 화상 데이터로부터 검출하고 검출한 움직임 벡터에 따라서 화상이 이동한 경우에 망막이 받는 계조와 등가의 계조를 망막에 부여하는 화상 데이터를 새롭게 생성한다. 새롭게 생성한 화상 데이터에 근거하여 서브필드의 조합을 결정한다.